

BOMBEO Y APLICACIÓN DE RECRECIDOS



HORMISOL

PAVIMENTOS DEL HENARES, S.L.

ALTA TECNOLOGÍA EN PAVIMENTOS INDUSTRIALES

C/ Torres Quevedo, nº8

P.I El Frontal—28816 Valdeavero

Tel. 91 886 46 28 – Fax 91 886 47 34

E-mail. correo@hormisol.com

Web. www.hormisol.com

Procesos de aplicación



Refuerzo de esquinas



Vertido autonivelante



Anclado de tuberías



Colocación de arañas de nivel



Re aditivación de mortero en obra



Ensayo de fluidez



Batido del material

SUELO A

Mortero perfecto para utilizarse en el interior de toda clase de Edificios y sobre cualquier tipo de soporte.

Especialmente indicado para suelos con calefacción de hilo radiante, por su elevada conductividad térmica tres veces superior a la de otro tipo de base.

Como capa sobre aislante térmico o acústico.

Para grandes superficies (no son necesarias juntas de trabajo)

Para recibir cualquier tipo de revestimiento sobre todo los que van pegados.

SUELO C

Mortero técnico autonivelante de excelente planimetría

Es el producto ideal para ser utilizado como base de nivelación.

Ventajas . Rapidez puesta obra bombeo y colocación hasta 1.000 m²/ día

Al día siguiente es transitable , a los 7 días se pueden colocar materiales semi-pesados sobre el.

Se pueden realizar capas con espesores entre 4 y 10 cm (a partir de 4 cm)

Compatible con la utilización de pegamentos, cementos colas etc.

Destinado como base, donde se pretenda gran rapidez de ejecución y excelente planimetría.

AUTOCOMPACTANTE

Soleras, losas y forjados sin necesidad de Vibrado

Para losas fuertemente armadas.

Ideal para elementos horizontales, fluye sin ningún tipo de compactación simplemente por la acción de su propio peso, de ese modo recubre todos los rincones sin que se produzca segregación y bloqueo.

La durabilidad es mayor que la de un hormigón convencional, con igual contenido de cemento y relación agua/cemento